

Beskrivande text

Snabbrullport D-501



Snabbrullport D-501

Industriell snabbrullport för den dagliga trafiken i inomhus och utomhus utrymmen. Porten ger en kontaktfri passage, samtidigt som den är mycket tät och därför även lämplig mot kyllda utrymmen. Porten tål påkörning och återställer sig automatiskt efter nästa öppnings cykel. Unikt små byggmått med bara 160 mm per sida i ramverk och 450 mm ovan öppning.

Storlek **Bredd max: 5500 mm** (finns bredare i gamla systemet M2 / M3)
 Höjd max: 5500 mm (finns högre i gamla systemet M2 / M3)

Byggmått 160 mm en sida / motorsida 135 mm + 170 mm för motor.

Dörrblad Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m²
Beständighet mot UV ljus, förstärkt i sida för att tåla påkörning.
Finns i 8 standard RAL kulörer. Andra kulörer enl. önskemål.
9010 – Vit 7035 – Grå 9005 – Svart 2004 – Orange
3000 – Röd 1003 – Gul 5002 – Blå 6005 – Grön

Belastning D-501 Compact Inomhus Vindbelastning: se tabell i produktblad.
D-501 Power Utomhus Vindbelastning: se tabell i produktblad. (klass 3)

Ramverk 160 mm breda sidostolpar i galvaniserad stålplåt. Std med täckprofiler dito.

Fönster Sikruta 640 x 580 mm alt. Siktfällt H = 400 mm av transparent PVC.

Säkerhet Mjuk botten som inte kan skada fotgängare eller passerande gods.
Reversering ifall portduken möter hinder på sin väg ned.
Fotocell som reverserar port ifall ljus strålen bryts.
Automatisk återsällning efter eventuell påkörning.

Styrning Motor 240 V 1-fas 1,5 kW IP65
Styrskåp CE godkänt 380 x 380 x 210 mm IP54 med nödstoppsknapp
Frekvens styrd hastighet = ställbar. Upp till 2,4 m/sek - 1,2 m/sek ned

Aktivering Valfritt... ex. dragsnöre / tryck knapp / radar / radio / magnetslinga / kodlås

Tillval

- Täckplåtar för portduksrulle och motor
- Pulverlackerat ramverk
- Rostfritt ramverk
- UPS Batteribackup som öppnar port vid strömbortfall

Övrigt Se mer data och rörliga bilder på www.snabbrullport.se