

## Beskrivande text

### Snabbrullport M2 Fry



---

#### Snabbrullport M2 Fry

Industriell snabbrullport för den dagliga trafiken inomhus i kalla utrymmen ned till minus 30 grader. Porten ger en kontaktfri passage, samtidigt som den är mycket tät och därför även lämplig mot kylda utrymmen. Porten tål påkörning och återställer sig automatiskt efter nästa öppnings cykel. Unikt små byggmått med bara 160 mm per sida i ramverk och 500 mm ovan öppning.

**Storlek**      **Bredd max: 4500 mm**  
                  **Höjd max: 4500 mm**

**Byggmått**    180 mm en sida / motorsida 305 mm.

**Dörrblad**    Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m<sup>2</sup>  
Beständighet mot UV ljus, förstärkt i sida för att tåla påkörning.  
Finns i 8 standard RAL kulörer. Andra kulörer enl. önskemål.  
9010 – Vit      7035 – Grå    9005 – Svart    2004 – Orange  
3000 – Röd    1003 – Gul    5002 – Blå     6005 – Grön

**Belastning** Vind klass 3

**Ramverk**    160 mm breda sidostolpar i galvaniserad stålplåt. Std med täckprofiler dito.  
Värmekablar i ramverk och sidospår 25 W / m

**Säkerhet**    Mjuk botten som inte kan skada fotgängare eller passerande gods.  
Reversering ifall portduken möter hinder på sin väg ned.  
Fotocell som reverserar port ifall ljus strålen bryts.  
Automatisk återsällning efter eventuell påkörning.

Porten öppnar / stänger automatiskt var 20:e minut för at förhindra isbildning.

**Styrning**    Motor 240 V 1-fas 1,5 kW IP65  
Styrskåp CE godkänt 380 x 380 x 210 mm IP54 med nödstoppsknapp  
Frekvens styrd hastighet = ställbar. Upp till 2,4 m/sek - 1,2 m/sek ned

**Aktivering** Valfritt... ex. dragsnöre / tryck knapp / radar / radio / magnetslinga / kodlås

---

#### Tillval

- Isolerad portduk
- Pulverlackerat ramverk
- Rostfritt ramverk
- Siktruta 640 x 580 mm
- Värme i styrskåp vid montage på kall sida

**Övrigt**      Se mer data och rörliga bilder på [www.snabbrullport .se](http://www.snabbrullport.se)